

Apilador eléctrico pequeños

EP



EF



EJ



MODELO (horquillas fijas)		EF2085A	EF2120A	EF4085A	EF4120A	EF4150A	
MODELO (horquillas ajustables)		EJ2085A	EJ2120A	EJ4085A	EJ4120A	EJ4150A	
Tipo		Elevación eléctrica		Elevación eléctrica			
Capacidad	Km	200		400			
Elevación máxima	mm	850	1200	850	1200	1500	
Elevación mínima	mm	80		80			
Largo horquillas	mm	600		650			
Ancho horquillas fijas	mm	500		550			
Ancho horquillas ajustables	mm	215-500		235-550			
Ancho horquilla individual	mm	100		110			
Rodillo delantero	mm	75		75			
Rueda	mm	125		125			
Largo total	mm	1020		1100			
Ancho total	mm	560		590			
Altura total	mm	1080	1435	1060	1410	1710	
Velocidad elevación sin peso/con peso	seg						
Velocidad de descenso sin peso/con peso	Seg						
Motor							
Peso	PF	Kg	90	97	105	116	122
	PJ	Kg	93	100	110	121	127
Opción plataforma		LP10(610x530)		LP20(660x580)			

MODELO		EP2085A	EP2120A	EP4085A	EP4120A	EP4150A
Tipo		Elevación eléctrica				
Capacidad	Kg	200		400		
Elevación máxima	(H) mm	850	1200	850	1200	1500
Elevación mínima	(H1) mm	200		200		
Largo plataforma	(L1) mm	600		650		
Ancho plataforma	(W) mm	500		550		
Largo total	(L) mm	990		1070		
Ancho total	(B) mm	560		590		
Altura total	(H2) mm	960	1310	960	1310	1610
Ruedas dirección	(D) mm	125		150		
Rodillo delantero	(d) mm	125		150		
Motor	KW	0.8		0.8		
Batería	Ah/V	60/12		70/12		
Peso	kg	88	93	107	113	118

22 Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error de imprenta